# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

| | |
|---|---|
| Artikelname | **MOVE x GROOVE** |
| Herstellungsart ISO 2424 | Getuftet |
| Warenbreite ISO 3018 | ca. 400 |
| Oberseitengestaltung ISO 2424 | Schlinge |
| Farbgestaltung | Style |
| Rapport | 132x100 |
| Material der Nutzschicht ISO 2424 | 100% Econyl by Aquafil |
| Träger-/Grundmaterial ISO 2424 | PES |
| Rückenausrüstung ISO 2424 | Textiler Spezialzweitrücken |
| Flächengewicht ISO 8543 | ca. 2000 g/m$^2$ |
| Gesamtdicke ISO 1765 | ca. 5,5-6,5 mm |
| Poleinsatzgewicht Herstellerangabe | ca. 670 g/m$^2$ |

## Funktionseigenschaften

| | |
|---|---|
| Strapazierwert EN 1307 | Gewerblich stark (33) |
| Komfortwert EN 1307 | LC2 |

## Umwelteigenschaften

| | |
|---|---|
| CE-Konformitätszertifikat | 1658-CPR-3032 |
| DOP | 1045-127099 |
| EPD (Environmental Product Declaration) | EPD-GUT-20160117-CCA1-EN |

## Echtheiten

| | |
|---|---|
| Lichtechtheit ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Wasserechtheit EN ISO 105 E01 | ≥ 4 |
| Reibechtheit EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |

*Daten Stand 25.10.2020. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.*

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com