



**Typenangabe**

Stehleuchte

**Materialien**

Fuß und Struktur aus Metall und Messing, Rohr aus Aluminium

**Farbkombinationen**

Fuß weiß / Rohr rot / Struktur gelb/blau / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz

Fuß und Struktur schwarz / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz

Fuß und Struktur weiß / Silhouette rot / Details Messing / Kabel schwarz

## Lichtquelle

nach unten gerichtet: LED COB 1x15W / Nennleistung 15W / Energieklasse D / Lumen 2187 / K 2700 / CRI 80

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

nach oben gerichtet: LED 1x1W / Nennleistung 1 W / Energieklasse D / Lumen 140 / K 2700 / CRI 85

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

---

## Stromversorgung

110-240V\* Plug Driver/Netzteil

Doppelschalter an der Base:

Push-Dimmer (roter Knopf - COB LED nach unten) / an/aus (schwarzer Knopf - LED mit dichroitischem Filter nach oben)

\* Der Plug Driver 110-240V wird nur mit dem elektrischen Stecker geliefert, der für den Referenzmarkt geeignet ist. Bitte nennen Sie in der Bestellung, ob das Ziel des Produkts von Ihrem Standard abweicht.

---

## Abmessungen



Fuß 40×40 cm

Licht H min. 187 cm / max. 238 cm ca.

Vorsprung 200 cm ca.

---

## Code

ETRBIG colourful / Primärfarben

ETRBIGB Schwarz

ETRBIGW Weiß